

Celle climatizzate per bighe

Mother dough retarder provers

Càmaras climatizadas para masas madres

NB



Cella di conservazione e maturazione impasti con conservazione automatica programmata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- > Cella a struttura monolitica, costituita da pannelli sandwich isolati ed autoportanti, finitura liscia e angoli interni arrotondati. Spessore pannellatura 60mm
- > Porte a chiusura meccanica ad 1 punto con pulsante interno di sicurezza. Profilo antiurto esterno.
- > Profili antiurto interni.
- > Pavimento non isolato, fondo di lamiera in acciaio inox
- > Temperatura operativa di funzionamento: +5°C/+35°C
- > Controllore elettronico programmabile

Automatic and programmable cabinets for the preservation and leavening of the mother dough.

MAIN FEATURES

- > Monolithic structure made with high density polyurethane panels, plastic bonded. Thickness panels 60mm
- > Door with mechanical closing, anti shock shape on external side
- > Internal antishock protection.
- > Not isolated floor – floor in stainless steel
- > Operative temperature available: +5°C/+35°C
- > Programmable electronic controller

Cámara de conservación y maduración masas con conservación automática y programada.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- > Realizada con estructura monolítica, constituida de paneles sándwich aislados y auto portantes de acabado liso; ángulos internos redondeados.
- > Puertas con cierre mecánico de 1 punto, con apertura de seguridad interna.
- > Perfil anti golpes en las paredes internas
- > Piso no aislado – hoja inferior de acero inoxidable AISI 304
- > Rango de temperatura de trabajo programable: +5°C/+35°C
- > Controlador electrónico programable

NB	n°porte Doors Puertas	Luce porta Net door size Luz puerta	N° carrelli Trolleys Carros	Peso prodotto Dough weight Peso product weight	Dim. ext. cm (LxPxHx sp)	Dim. int. cm (LxPxH)	Tensione Voltage Voltaje	Pot. max ass. Max Power Pot. Max. abs.
NB2 EL	2	1	90 x 190	250 kg	120x150x246x6	98x106x195	230/1/50Hz (*)	1,7 kW
NB3 EL	3		90 x 190	375 kg	120x210x246x6	98x136x195		2,6 kW
NB4 EL	4		90 x 190	499 kg	120x240x246x6	98x196x195	400/3/50Hz (*)	3,3 kW
NB4 2P EL	4	2	180 x 190	499 kg	180x180x246x6	158x166x195		3,3 kW
NB6 2P EL	6		180 x 190	749 kg	180x210x246x6	158x196x195		5,0 kW

(*) Voltaggio speciale disponibile su richiesta

(*) Special Voltage available on request

(*) Voltaje especial disponible bajo solicitud

